



LOCOMotion

DECKING & FAÇADE



PREISLISTE

Gültig ab Januar 2020

TERRASSEN & FASSADEN





made of Resysta®

LOCOmotion System



Die angegebenen VK Preise sind berechnet für einen Quadratmeter Terrassenbelag oder Wandverkleidung inklusive Alu Unterkonstruktion in Kreuz Verlegung, um einen stabilen Untergrund zu erzeugen, sowie die benötigten Clips und Schrauben.










Ein zusätzlich benötigter Höhenausgleich durch Stellfüße für einen Terrassenbelag ist nicht enthalten.

	Art. Nr	Variante	Breite	Stärke	Länge	Oberfläche	zzgl. gesetzl. MwSt.
Boden- und Fassadensysteme aus Resysta Preis pro Quadratmeter inkl. kompletter Alu Unterkonstruktion							
	950001	Bodenprofil Natur unbehandelt inkl. Alu UK	140 mm	20 mm	3 m 4 m 5 m	geschliffen oder geriffelt	209,00
	950002	Bodenprofil Natur unbehandelt inkl. Alu UK	200 mm	20 mm	3 m 4 m 5 m	geschliffen oder geriffelt	209,00
	950003	Wand Profil Natur unbehandelt inkl. Alu UK	70 mm	20 mm	3 m 4 m 5 m	geschliffen	199,00
	950004	Rhombus Profil Natur unbehandelt inkl. Alu UK	105 mm	20 mm	3 m 4 m 5 m	geschliffen	195,00

* Gerne liefern wir Ihre Resysta Profile fertig mit Farblasur inkl. Schutzlack in Ihrem gewünschten Farbton ab Werk
3 seilig beschichtet: Eur **50,00** / m² | 4 seilig beschichtet Eur **60,00** / m²



	Art. Nr	Bezeichnung	VPE	Preis Einheit	zzgl. gesetzl. MwSt.
Zubehör					
	946070	Verstellfuß PRO S Aufbauhöhe: 3,0 – 5,3 cm	10	1	3,50
	946071	Verstellfuß PRO M Aufbauhöhe: 5,3 – 8,2 cm	10	1	4,00
	946072	Verstellfuß PRO L Aufbauhöhe: 7,0 – 11,7 cm	10	1	5,00
	946079	Verstellfuß Pro XL Aufbauhöhe: 7,4–16,8 cm	10	1	6,00
	946071-SL	Verstellfuß selbstnivellierend PRO-M* Aufbauhöhe: 5,5 - 8,4 cm	10	1	6,75
	946072-SL	Verstellfuß selbstnivellierend PRO-L* Aufbauhöhe: 7,3 - 10,2 cm	10	1	7,75
	946074	Erweiterungsring +4 Höhenerweiterung: 4,0 cm	10	1	1,00
	946073	Erweiterungsring +10 Höhenerweiterung: 10,0 cm	10	1	2,00
	946076	Click-Adapter 40 Aufnahme ALU Profil 40mm	10	1	0,50
	A975630	Locomotion Alu Unterkonstruktion 39 x 24 x 4000 mm	1	1	
	975614	Profil Connector 30 x 23 x 120 mm	10	1	4,75
	946035	Nivello 2.0 0 - 10 %	10	1	5,00
	975631	Eckverbinder Eveco; inkl. Bohrschraube 40 x 19 x 40 mm (B x H x L)	10	1	4,75

	Art. Nr	Bezeichnung	VPE	Preis Einheit	zzgl. gesetzl. MwSt.
Zubehör					
	946017	FassadenClip schwarz 145 x 17 mm	300	100	125,00
	RS975618	Resysta T-Clip, PPC schwarz inkl. Edelstahlschraube schwarz 30 x 21 x 13,5 mm (4 x 30 mm)	100	100	35,00
	11810	ALU Profil Verbinderschraube Edelstahl 4,0 x 40 mm	500	100	11,00
	950005	Abschluss Profil Natur unbehandelt	70 x 20 mm Länge: 3, 4 oder 5 m	geschliffen	Lfm. 8,30
	950011	Abschluss- und Wand Profil Natur unbehandelt Vollprofilleiste	70 x 20 mm Länge: 3 m	geschliffen	Lfm. 17,25
	950007	Dübelstange	Länge: 1 m		3,50
	950008	Einpassleiste	Länge: 1 m		8,50
	950012	Winkel Profil 40 x 40 x 4 mm	Länge: 2,4 m		Lfm. 7,73
	950013	Universal Board 140 x 20 mm	Länge: 3, 4 oder 5 m	beidseitig geschliffen	Lfm. 15,48



Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

Lieferungsbedingungen: Preise ab Lager

Alle Preise sind netto Preise und verstehen sich zzgl. der gesetzlichen USt.

Allgemeine Hinweise zu den Produkten und der Bestellung

Bitte geben Sie bei der Bestellung von werkseitig beschichteten Bodendielen an, welche Seite die Sichtfläche sein soll (geriffelt/glatt).

Für die entsprechende Farbe wählen Sie den Farbcode (FaC) aus der Farbtabelle.

Bitte lagern Sie die Profile nur liegend auf ebenen Untergründen und decken Sie diese nicht mit einer Plastikfolie oder ähnlichem ab. Kondens- oder Stauwasser kann zur Fleckenbildung führen.

Bitte beachten Sie, dass folgende Farben nur auf die glatte Seite aufgebracht werden können:

Weiß, Moosgrün, Anthrazit, Walnut, Cape Cod.

Farbabweichungen bei werkseitig beschichteten Profilen können produktionsbedingt aufgrund der natürlichen Bestandteile auftreten und sind ausdrücklich gewünscht. Somit stellen diese keinen Reklamationsgrund dar.


Bitte beachten Sie, dass es bei den Profilen produktionsbedingt zu Längenabweichungen von -1cm bis +2cm kommen kann.

Unsere jeweils aktuellen Montagehinweise unter www.summerfield-resysta.de sind einzuhalten, um Montagefehler zu vermeiden.


Ölfarben speziell für Terrassen



Teak



Dark Oak



Stone Grey



RTCO Pflegeöl Nur zum Auffrischen vorgeölter Oberflächen

Color Concept für Terrassen und Fassaden

* Gerne liefern wir Ihre Resysta Profile fertig mit Farblasur inkl. Schutzlack in Ihrem gewünschten Farbton ab Werk 3 seitig beschichtet: Eur **50,00** / m² | 4 seitig beschichtet Eur **60,00** / m²



Pale Golden



Burma



Dark Burma



Siam



Dark Siam



Aged Teak



Java Teak



Rust



Light Taupe



Dark Taupe



Cape Cod



Mustard Green



Sage



Green/Blue



Lavender



Walnut



Terra Cotta



Dark Grey



Mahogany



Palisander



Yellow Teak




Concrete Grey



Bright Red



Red



Blue



Apple Green




Moss Green









Anthrazit



Black



White

	Art. Nr	Bezeichnung	zzgl. gesetzl. MwSt.
Öle			
	T03 T04 T05 RTCO	RTO Resysta Top Oil 0,5l für ca. 10 qm Terrassenfläche	34,90
1 Komponenten System			
	50.70.0803	RBP Resysta Basis Primer 1l Verbrauch RBP: auf der geschliffenen Resysta Oberfläche reicht 1 Liter für ca. 12 -15m ² , auf der geriffelten Seite für ca. 10 -12m ² je nach Auftragsart und Oberflächenvorbereitung.	41,18
	RCL+Farbton	RCL Resysta Coated Layer 1l/5l Verbrauch RCL: auf der geschliffenen Resysta- Oberfläche reicht 1 Liter für ca. 10 -12m ² , auf der geriffelten Seite für ca. 8-10m ² je nach Auftragsart und Oberflächenvorbereitung.	74,79
2 Komponenten System für den Profi			
	FVG 1+Farbton FVG 5+Farbton	FVG Floor Varnish Glaze transparentfarbige Beize 1l / 5l Verbrauch FVG: auf der geschliffenen Resysta Oberfläche reicht 1 Liter für ca. 10 -15m ² auf der geriffelten Seite für ca. 9 -12m ² je nach Auftragsart und Oberflächenvorbereitung.	34,90 149,00
	950009 950010	RFS 10 (2K Schutzlack) mit Rührstab und Becher 0,75l / 2,0l Verbrauch RFS: auf der geschliffenen Resysta Oberfläche reicht 1 Liter für ca. 8 -12m ² auf der geriffelten Seite für ca. 6 -10m ² je nach Auftragsart und Oberflächenvorbereitung.	69,00 110,00
Reinigung			
	50.70.0803	RSC - Oberflächenreiniger Konzentrat	49,00



Groß- und Einzelhandel

Summerfield
G · A · R · T · E · N
Möbel - Fassaden - Terrassen

Hochstraße 21 | 82024 Taufkirchen | Tel +49 (0)89 / 61 20 33 44 | Fax +49 (0)89 / 61 20 34 31
info@summerfield-resysta.de | www.summerfield-resysta.de